

### 技术规格

型号	SYN-DW-1303P
电视制式	PAL
感光器件	1/3 Inch CCD
感光器件像素	795 (H) X 596 (V)
扫描系统	625 线, 50场每秒
同步系统	内同步/线控
最低照度	常规模式: 0.05 Lux (F1.2)
	星光模式: 0.001 Lux (F1.2)
水平解析度	520电视线 (彩色); 570电视线 (黑白)
白平衡模式	ATW/AWB/FIX
增益模式	AGC (ON/OFF 可选)
增益控制范围	0 到 18 DB
信噪比	52DB(最小) /60DB(典型值) AGC 关闭时
自动光圈	AES/DC
屏幕显示 (OSD)	所有控制有屏幕显示菜单
5个控制按键	配合OSD 菜单
语言选择	3国语言选择, OSD 菜单上选择
镜象功能	在OSD菜单里控制
图像上下反转功能	在OSD菜单里控制
背光补偿功能	在OSD菜单里控制
数字变倍 (2倍)	在OSD菜单里控制
负片功能	在OSD菜单里控制
区域遮掩	在OSD菜单里控制
数字降噪	在OSD菜单里控制
移动侦测	在OSD菜单里控制
RS-485口	带485控制口
宽动态	52 DB (最大)
输出信号	复合YC输出和 1 V pp视频输出, 75ohm
伽马校正	0.45/1.0 ;在OSD菜单里控制
工作温度	负20度到50度
供电系统	DC 12V 和 AC 24V
尺寸	115 X 50.5 X 55.5 MM (L X W X H)
功率	4 W

